

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
*** 本工事費 ***					
資材(亜熱帯)					
フランジ付T字管 Φ150×75	1	式			
フランジ付T字管 Φ75×75	2	個			
両フランジ短管 Φ75×500	1	個			
継輪 Φ150	3	個			
継輪 Φ75	2	個			
特殊押輪 K形 φ150mm	1	個			
特殊押輪 K形 φ75mm	6	組			
地下式消火栓 浅埋用 単口 フランジ 接続部品1組込み	3	組			
補修弁 内外面粉体塗装 7.5K 75×100 FCD ホール式 レバー式 フランジ 接合部品1組込み	3	個			
消火栓鉄蓋(カバー) T-25 φ600 双口用	3	個			
レジンコンクリート製ボックス(円形) 4号 上部壁 600mm×200mm	3	組			
レジンコンクリート製ボックス(円形) 4号 下部壁 600mm×200mm	3	個			
レジンコンクリート製ボックス(円形) 4号 底版 600mm×40mm	3	個			
布設工(亜熱帯)					
メカニカル継手工 特殊押輪使用 (30%割増) (亜熱帯) 150mm	1	式			
メカニカル継手工 特殊押輪使用 (30%割増) (亜熱帯) 75mm以下	6	口			
地下式消火栓設置 人力施工(亜熱帯) 単口	3	口			
消火栓室築造工(亜熱帯) レジンコンクリートφ600	3	箇所			
フランジ継手JWWA7.5K(亜熱帯) 75(80)mm	3	基			
	6	口			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
管明示シート工(材工)(亜熱帯) 15cm幅	4.1	m			
管土工(亜熱帯)	1	式			
1型管土工(亜熱帯) φ150	2	個所			
1型管土工(亜熱帯) φ75	1	個所			
復旧工(亜熱帯)	1	式			
舗装版切断(亜熱帯) アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	36	m			
舗装工(人力施工)(亜熱帯) 厚さ30mm 車道及び路肩 プライムコート 砂散布無	3	m ² ・層			
舗装工(人力施工)(亜熱帯) 厚さ50mm 車道及び路肩 プライムコート 砂散布無	7	m ² ・層			
舗装版直接掘削・積込 バックホウ山積0.45m ³ (亜熱帯) 0cm超え10cm以下	10	m ³			
ダンプトラック運搬工 10t積 As・Co(無筋) バックホウ山積0.45m ³ [平 DID区間有 L=11.5km以下	0.4	m ³			
汚泥吸排車運搬(亜熱帯) DID区間有 運搬距離13.1以下km	0.04	m ³			
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
現場環境改善費	1	式			
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					

